仕		様
種類・形式		ポット式：強制対流形
点火方法		電気点火
使用燃料		灯油（JIS 1号）
暖房出力熱効率	最大	4.50kW 86.0%
	最小	1.54kW 86.0%
燃料消費量	最大	5.24kW (0.509L/h)
	最小	1.79kW (0.174L/h)
標準適室 温暖地	木造住宅	12畳
	コンクリート住宅	16畳
標準適室 寒冷地	木造住宅	12畳
	コンクリート住宅	19畳
油タンク容量		7.0L
燃焼持続時間		13.8～40.2時間
電源電圧及び周波数		単相100V 50/60Hz
消費電力	点火時	250/250W
	燃焼時	52/ 47W
	待機時	1.2/1.1W
	最大	680/680W (点火初期に短時間発生)
電流ヒューズ		4A
送風機 モータ	燃焼用	くま取りコイル形
	対流用	くま取りコイル形
送風機 ファン	燃焼用	ターボファン
	対流用	プロペラファン
給排気筒壁貫通部穴径		70～80mm
重量		20kg
安全装置		対震自動消火装置
		不完全燃焼防止装置
		点火安全装置
		停電安全装置
		過熱防止装置
		燃焼制御装置
附属品		標準給排気筒セット
		壁固定金具

密閉式石油ストーブ		納入仕様書	
型式	FF-SS45CT型	投影法	三角法
製造	株式会社トヨトミ	尺度	
特約店		単位	mm
		平成 年 月 日	